



Scherenbühne Typ HL sk-6832-rt

Kompakte Scherearbeitsbühne, ideal zum Einsatz im unebenen Gelände

Beschreibung

- Überlegenes Scherendesign und hoher Bedienkomfort
- **Bodenfreiheit und große Reifen**
- **Speziell für schwieriges Gelände konzipierter Antrieb**
- Abstützfüße für optimale Standfestigkeit und Belastung
- **Bis zu 4 Arbeiter auf der Plattform möglich**
- Einfache Bedienung mit dem Joystick
- Riesige Plattform
- **Steigfähig bis zu 50% Neigung**
- Große Leistung auf engem Raum
- **Plattformkapazität bis 567 kg**
- Rutschfester Plattformboden
- **Auch ausgefahren fahrbar**



Grundausrüstung

- Allradantrieb (COS) 4x4
- Fahren bei voller Höhe mit verlängerter Plattform
- Dieselantrieb auf ausziehbarer Halterung montiert
- Plattformausschub 1,5m
- Bis zu 50% Steigfähigkeit
- 110V-Steckdose auf Plattform (Wechselstrom)
- Bewegungsmelder
- Hupe
- Klappbares Geländer
- Federbelastete selbst-schließende ganze Tür
- Aufgeschäumte Reifen
- Neigungsmesser mit Alarm und automatischer Notabschaltung
- Betriebsstundenzähler
- Überlastsensoren



Technische Daten



Arbeitshöhe	11,6 m
Plattformhöhe / Standhöhe	9,6 m
Nutzlast	454 kg
Höhe	2,51 m
Breite	1,73 m
Länge	2,72 m
Abmessung Plattform	1,42m x 2,49 m
Max. Personen	2
Antrieb	Hybrid (Benzin/Gas)
Steigfähigkeit	40%
Fahrgeschwindigkeit	6,1 km/h
Hubzeit	41 sec.
Gesamtgewicht	3475 kg

